



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



EN ISO 20345 S4/S5 TP TC 019/2011


Обувь, предназначенная для профессионалов, должна считаться Средством Индивидуальной Защиты (СИЗ). Она отвечает требованиям Директивы 89/686/ЕЕС (и поправкам к ней), которая предусматривает обязательность маркировок CE для коммерческой реализации. Наша защитная обувь относится ко 2-й категории СИЗ, и, следовательно, проходит Сертификацию CE, которую осуществляет Уполномоченный Орган RICOTEST № 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Италия, а также соответствует UNI EN 20345:2008 (=EN ISO 20345:2004+A1:2007). Более того, сопротивление обуви скольжению было протестировано в соответствии с методом EN ISO 13287:2007 (SRC = на керамической поверхности с водой + моющим средством и на стальном покрытии с глицерином). Обувь изготовлена с использованием материалов, которые отвечают требованиям, утвержденным в “UNI EN ISO 20345:2008”, относительно качества и исполнения, также обувь оснащена стальным подноском и защитой от проколов (при маркировке S5). Стальной подносok гарантирует защиту пальцев с ударной прочностью 200 Дж и сопротивлением сжатию при нагрузке до 1500 Н. Стелька, защищающая от проколов, обеспечивает защиту при нагрузке до 1100 Н. На середине подошвы напечатаны следующие маркировки: размер, дата производства, стандарт применения, символы защиты, артикул/модель и маркировки CE. Эта конкретная обувь имеет также символы S4 или S5, со следующими значениями:

S4 = Основные требования + антистатические свойства + амортизация пятки + рифление на хвостовой поверхности

S5 = Основные требования + антистатические свойства + амортизация пятки + защита от проколов на подошве + рифление на хвостовой поверхности

	EUROFORT	S4	S5
Защита от проколов			X
Амортизация в области пятки	X	X	X
Плотность верха в соответствии со стандартами	X	X	
Плотность подошвы в соответствии со стандартами	X	X	

	EUROFORT	S4	S5
Защитный подносok		X	X
Антистатическая подошва		X	X
Устойчивость к углеводородам		X	X
Износостойчивость		X	X



Синтетический верх

Тканевая подкладка

Синтетическая подошва

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЙ МОДЕЛИ:

На основании законодательства работодатель несет ответственность за выбор наиболее подходящего СИЗ для своих подчиненных, в зависимости от типа рисков на рабочем месте и в соответствии с условиями окружающей среды. Следовательно, перед использованием всегда необходимо проверить соответствие модели обуви конкретным требованиям. Эта обувь подходит для следующих областей деятельности:

- Общая промышленность
- Сельское хозяйство
- Строительная площадка

И в качестве защиты:

- от скольжения (SRC)
- пальцев от падающих объектов
- подошвы от проколов (только модели, маркированные S5)
- пятки от удара об землю
- от электростатических зарядов (внимательно прочитайте аннотацию)

Наша обувь не предназначена для защиты от рисков, которые не указаны в Информации, в особенности от тех, которые попадают под Категорию III Средств Индивидуальной Защиты, определенную итальянским законом № 475 от 04/12/1992. Размер сапог указан на подошве.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ/ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

- Проверьте наличие стального подноса и защитной стельки
- Проверяйте механическую прочность обуви перед каждым использованием и замените обувь в случае её повреждения
- Старайтесь не подвергать обувь длительному воздействию солнечного света
- Чистите нейтральным моющим средством
- Никогда не используйте такие вещества, как спирт, метилэтиловый, растворители, бензол, нефть или какие-либо другие химические вещества для чистки обуви. Они могут вызвать незаметное повреждение материалов, которое ослабит изначальные защитные характеристики. Всегда сушите обувь в хорошо вентилируемом месте при комнатной температуре.
- Из-за некоторых факторов (влажность, температура хранения и т.п.) невозможно определить дату истечения срока годности.
- Обувь упакована в картонные коробки и должна храниться при комнатной температуре в сухом месте.
- Сапоги Eurofort всех моделей не теряют своих свойств в течении 5 лет с момента производства при правильных условиях хранения (в фабричной упаковке) согласно инструкции по применению.
- 06. 2016- месяц/год производства (пример), актуальную дату производства см. на изделии.
- Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.
- Срок службы сапог зависит от интенсивности носки, а также от области применения.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Антистатическая обувь используется, когда необходимо минимизировать электростатическое накопление путем рассеивания зарядов, чтобы избежать риска возгорания, например, горючих веществ или паров, а также в случаях, когда не полностью исключен риск поражения током от электрического аппарата или другого элемента, находящегося под напряжением. Однако необходимо заметить, что антистатическая обувь не гарантирует безусловную защиту от поражения током, так как она просто увеличивает сопротивление между полом и ногой. Если риск поражения током не полностью устранен, необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы избежать его. Такие меры, также как и дополнительные тесты, приведенные ниже, должны быть обычной частью программы по предотвращению несчастных случаев на рабочем месте. Опыт показывает, что для уменьшения статической электризации изделия путь, по которому происходит утечка статического заряда в нормальных условиях должен иметь электрическое сопротивление ниже 1000 МОм, в течение всего жизненного цикла изделия. Величина 1000 МОм выбрана из соображений минимально необходимого сопротивления для нового изделия, чтобы обеспечить защиту от удара током или возгорания в случае повреждения электрического устройства при работе под напряжением 250 В. Тем не менее, пользователи должны понимать, что при определенных условиях обувь может не обеспечить необходимой защиты и всегда нужно применять дополнительные меры. Электрическое сопротивление этого типа обуви может претерпеть значительные изменения вследствие деформации, загрязнения или влажности. Эта обувь не будет выполнять свои функции при использовании в условиях влажности. Поэтому необходимо убедиться, что продукт способен правильно выполнять свою функцию рассеивания электростатических зарядов и обеспечивать некоторую защиту. Производитель рекомендует пользователям проводить тест на электрическое сопротивление на месте и делать это регулярно. Если обувь используется в условиях, при которых загрязняется материал подошвы, пользователи всегда должны проверять электрические свойства обуви перед входением в опасную зону. При использовании антистатической обуви сопротивление подошвы не должно приводить к потере защиты, которую обеспечивает обувь.

При использовании антистатической обуви нельзя размещать какие-либо изоляционные материалы между стелькой и стопой.

Стелька – Эта обувь была протестирована и одобрена без стельки, следовательно, производитель рекомендует не вставлять стельку, так как это может негативно сказаться на защитных функциях.

REA – CA – 2153 63

Производитель: BOOTS COMPANY S.r.l. / БУТС КОМПАНИ С.р.л., Виа Сан Джованни Боско 11 А/Б, 36031 Поволаро Ди Дувилле-Вн-Италия, Р.Е.А. 325540 Виченца, Италия.

Адрес производства: BOOTS COMPANY S.r.l. / БУТС КОМПАНИ С.р.л., Виа Децима Страда 3.И. Маччнаредау 09010 - УТА (КА), Италия

УТИЛИЗАЦИЯ

Сапоги после предварительной очистки от загрязнений должны быть утилизированы в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




EN ISO 20345 S4/S5 TP TC 019/2011

Обувь, предназначенная для профессионалов, должна считаться Средством Индивидуальной Защиты (СИЗ). Она отвечает требованиям Директивы 89/686/ЕЕС (и поправкам к ней), которая предусматривает обязательность маркировок CE для коммерческой реализации. Наша защитная обувь относится ко 2-й категории СИЗ, и, следовательно, проходит Сертификацию CE, которую осуществляет Уполномоченный Орган RICOTEST № 0498, Via Tione 9 – 37010 Pastrengo VR – Италия, а также соответствует UNI EN 20345:2008 (=EN ISO 20345:2004+A1:2007). Более того, сопротивление обуви скольжению было протестировано в соответствии с методом EN ISO 13287:2007 (SRC = на керамической поверхности с водой + моющим средством и на стальном покрытии с глицерином). Обувь изготовлена с использованием материалов, которые отвечают требованиям, утвержденным в “UNI EN ISO 20345:2008”, относительно качества и исполнения, также обувь оснащена стальным подноском и защитой от проколов (при маркировке S5). Стальной подносok гарантирует защиту пальцев с ударной прочностью 200 Дж и сопротивлением сжатию при нагрузке до 1500 Н. Стелька, защищающая от проколов, обеспечивает защиту при нагрузке до 1100 Н. На середине подошвы напечатаны следующие маркировки: размер, дата производства, стандарт применения, символы защиты, артикул/модель и маркировки CE. Эта конкретная обувь имеет также символы S4 или S5, со следующими значениями:

S4 = Основные требования + антистатические свойства + амортизация пятки + рифление на хвостовой поверхности

S5 = Основные требования + антистатические свойства + амортизация пятки + защита от проколов на подошве + рифление на хвостовой поверхности

	EUROFORT	S4	S5
Защита от проколов			X
Амортизация в области пятки	X	X	X
Плотность верха в соответствии со стандартами	X	X	
Плотность подошвы в соответствии со стандартами	X	X	



Синтетический верх

Тканевая подкладка

Синтетическая подошва

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЙ МОДЕЛИ:

На основании законодательства работодатель несет ответственность за выбор наиболее подходящего СИЗ для своих подчиненных, в зависимости от типа рисков на рабочем месте и в соответствии с условиями окружающей среды. Следовательно, перед использованием всегда необходимо проверить соответствие модели обуви конкретным требованиям. Эта обувь подходит для следующих областей деятельности:

- Общая промышленность
- Сельское хозяйство
- Строительная площадка

И в качестве защиты:

- от скольжения (SRC)
- пальцев от падающих объектов
- подошвы от проколов (только модели, маркированные S5)
- пятки от удара об землю
- от электростатических зарядов (внимательно прочитайте аннотацию)

Наша обувь не предназначена для защиты от рисков, которые не указаны в Информации, в особенности от тех, которые попадают под Категорию III Средств Индивидуальной Защиты, определенную итальянским законом № 475 от 04/12/1992. Размер сапог указан на подошве.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ/ХРАНЕНИЮ И УХОДУ

- Проверьте наличие стального подноса и защитной стельки
- Проверяйте механическую прочность обуви перед каждым использованием и замените обувь в случае её повреждения
- Старайтесь не подвергать обувь длительному воздействию солнечного света
- Чистите нейтральным моющим средством
- Никогда не используйте такие вещества, как спирт, метилэтиловый, растворители, бензол, нефть или какие-либо другие химические вещества для чистки обуви. Они могут вызвать незаметное повреждение материалов, которое ослабит изначальные защитные характеристики. Всегда сушите обувь в хорошо вентилируемом месте при комнатной температуре.
- Из-за некоторых факторов (влажность, температура хранения и т.п.) невозможно определить дату истечения срока годности.
- Обувь упакована в картонные коробки и должна храниться при комнатной температуре в сухом месте.
- Сапоги Eurofort всех моделей не теряют своих свойств в течении 5 лет с момента производства при правильных условиях хранения (в фабричной упаковке) согласно инструкции по применению.
- 06. 2016- месяц/год производства (пример), актуальную дату производства см. на изделии.
- Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.
- Срок службы сапог зависит от интенсивности носки, а также от области применения.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНТИСТАТИЧЕСКОЙ ОБУВИ

Антистатическая обувь используется, когда необходимо минимизировать электростатическое накопление путем рассеивания зарядов, чтобы избежать риска возгорания, например, горючих веществ или паров, а также в случаях, когда не полностью исключен риск поражения током от электрического аппарата или другого элемента, находящегося под напряжением. Однако необходимо заметить, что антистатическая обувь не гарантирует безусловную защиту от поражения током, так как она просто увеличивает сопротивление между полом и ногой. Если риск поражения током не полностью устранен, необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы избежать его. Такие меры, также как и дополнительные тесты, приведенные ниже, должны быть обычной частью программы по предотвращению несчастных случаев на рабочем месте. Опыт показывает, что для уменьшения статической электризации изделия путь, по которому происходит утечка статического заряда в нормальных условиях должен иметь электрическое сопротивление ниже 1000 МОм, в течение всего жизненного цикла изделия. Величина 1000 МОм выбрана из соображений минимально необходимого сопротивления для нового изделия, чтобы обеспечить защиту от удара током или возгорания в случае повреждения электрического устройства при работе под напряжением 250 В. Тем не менее, пользователи должны понимать, что при определенных условиях обувь может не обеспечить необходимой защиты и всегда нужно применять дополнительные меры. Электрическое сопротивление этого типа обуви может претерпеть значительные изменения вследствие деформации, загрязнения или влажности. Эта обувь не будет выполнять свои функции при использовании в условиях влажности. Поэтому необходимо убедиться, что продукт способен правильно выполнять свою функцию рассеивания электростатических зарядов и обеспечивать некоторую защиту. Производитель рекомендует пользователям проводить тест на электрическое сопротивление на месте и делать это регулярно. Если обувь используется в условиях, при которых загрязняется материал подошвы, пользователи всегда должны проверять электрические свойства обуви перед входением в опасную зону. При использовании антистатической обуви сопротивление подошвы не должно приводить к потере защиты, которую обеспечивает обувь.

При использовании антистатической обуви нельзя размещать какие-либо изоляционные материалы между стелькой и стопой.

Стелька – Эта обувь была протестирована и одобрена без стельки, следовательно, производитель рекомендует не вставлять стельку, так как это может негативно сказаться на защитных функциях.

REA – CA – 2153 63

Производитель: BOOTS COMPANY S.r.l. / БУТС КОМПАНИ С.р.л., Виа Сан Джованни Боско 11 А/Б, 36031 Поволаро Ди Дувилле-Вн-Италия, Р.Е.А. 325540 Виченца, Италия.

Адрес производства: BOOTS COMPANY S.r.l. / БУТС КОМПАНИ С.р.л., Виа Децима Страда 3.И. Маччнаредау 09010 - УТА (КА), Италия

УТИЛИЗАЦИЯ

Сапоги после предварительной очистки от загрязнений должны быть утилизированы в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.