Инструкция по эксплуатации обуви производства F.C. “ROTAN” S.A.

1. Инструкция распространяется на средства индивидуальной защиты ног (обувь) с верхом из искусственной (микрофибра) или натуральной кожи, с внутренними защитными металлическими или композитными носками, в том числе с внутренней проколозащитной прокладкой из кевлара, в том числе утепленные искусственным или натуральным мехом на подошве из полиуретана, поливинилхлорида литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж или 15 Дж, в том числе от проколов) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, в том числе от химических факторов, в том числе от пониженных температур: ботинки (в том числе ботинки с высоким берцем), полуботинки, полуботинки с перфорацией, туфли с открытой пяточной частью (сабо).

2. Пояснение обозначений защитных свойств, наносимых на обувь и упаковку:
Мун200- от ударов в носочной части энергией 200Дж,
Мун15 – от ударов в носочной части энергией 15Дж,
Мп - от проколов,
Нс - от сырой нефти,
Нм - от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций,
К20 – от растворов кислот концентрации до 20%,
Щ20 - от растворов щелочей концентрации до 20%,
З - от общих производственных загрязнений,
Сж – от скольжения по зажиренным поверхностям,
Тн20 – от пониженных температур (до -20°С).
Размерный ряд 34-52. Размер и полнота обуви указывается на изделии.

3. Сведения о способах безопасного применения средств индивидуальной защиты ног:
- обувь предназначена для эксплуатации в условиях нормальной влажности 40…60% и температуры воздуха +10…25˚С. Допускается эксплуатация обуви, утепленной мехом, при температуре воздуха -20…+20˚С.
- обувь должна быть подобрана по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы.
- обувь для защиты от механических воздействий оснащается внутренними защитными носками, обеспечивающими защиту пальцев стопы от ударов энергией до 200 Дж или 15 Дж, антипрокольной стелькой, обеспечивающей защиту от порезов и проколов силой до 1200 Н.
- материал подошвы – полиуретан, обладает масло и бензостойкими свойствами, устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Искусственная кожа (микрофибра) устойчива к воздействию агрессивных сред.

4. Порядок проведения обслуживания и периодических проверок СИЗ.
Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации обуви необходимо:
- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- перед каждым использованием обувь необходимо проверить на наличие повреждений; в случае обнаружения признаков повреждения обувь подлежит замене;
- после окончания носки и работы очистить обувь от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытереть и оставить в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 30 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- обувь с верхом из кожи должна систематически, не реже одного раза в неделю, смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;
- при одевании обуви необходимо расшнуровать её, расстегнуть молнии, застежки и всегда пользоваться рожном для обуви (во избежание залома задника);
- допускается чистка обуви с верхом из синтетической кожи посредством стирки в промышленных стиральных машинах с применением мягких моющих средств. Температура воды не должна превышать 40˚С. При стирке вкладную стельку необходимо удалить из обуви. Просушка осуществляется потоком воздуха температурой не выше 40˚С. Данный метод очистки обуви возможен только в отношении полуботинок (в том числе с перфорацией), сабо.

5. Гарантийный срок эксплуатации обуви при соблюдении условий эксплуатации и при использовании изделий по назначению – 70 дней.

6. Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре воздуха не ниже +14˚С и не выше +25˚С, относительной влажности воздуха 50%...80%. Обувь должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, паров, газов и химических веществ. Гарантийный срок хранения обуви на складе при соблюдении условий хранения – 5 лет.

7. Транспортирование обуви осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки груза, действующими на данном виде транспорта. При иногородних отправках транспортирование осуществляется в транспортной таре.

8. Дата изготовления на этикетке, прикрепленной на каждой полупаре обуви, на потребительской и транспортной упаковке.

9. Утилизация обуви производится согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.

10. Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Обувь изготовлена по нормативной документации F.C. “ROTAN” S.A., ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.033-95 и сертифицирована на соответствие требований ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Предприятие-изготовитель:
F.C. “ROTAN” S.A., MD 2020, Респ. Молдова, г. Кишинев, ул. Каля Орхеюлуй, д. 111/4, 72.
тел.: + 373 (22) 47 51 75, факс: + 373 (22) 47 53 54
e-mail: info@rotan.md

Контролер ОТК: 1 ОТК №1

Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе внутренней проколозащитной прокладкой, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов:
0311S/1C, 02905711S/1C, 0211S/1C, 09011S/1C, 0313S/1C, 02905713S/1C, 0213S/1C, 09013S/1C, S2905711S/1C, S211S/1C, S2905713S/1C, S213S/1C, P311S/1C, P02905711S/1C, P211S/1C, P313S/1C, P2905713S/1C, P213S/1C, 01013S/1C, 01011S/1C, S1013S/1C, S1011S/1C, 0411S/1C, 0511S/1C, S411S/1C, S511S/1C, 0413S/1C, 0513S/1C, S413S/1C, S513S/1C.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов:
0311/1C, 02905711/1C, 0211/1C, 09011/1C, 02908011/1C, 02907011/1C, 0313/1C, 02905713/1C, 0213/1C, 09013/1C, 02908013/1C, 02907013/1C, 02906113/1C, 02906013/1C, S311/1C, S02905711/1C, S211/1C, S9011/1C, S2908011/1C, S2907011/1C, S313/1C, S2905713/1C, S2905711/1C, S213/1C, S9013/1C, S2908013/1C, S2907013/1C, S2906113/1C, S2906013/1C, P311/1C, P02905711/1C, P211/1C, P9011/1C, P2908011/1C, P2907011/1C, P313/1C, P2905713/1C, P213/1C, P9013/1C, P2908013/1C, P2907013/1C, P2906113/1C, P2906013/1C, 01013/1C, 01011/1C, S1013/1C, S1011/1C, P1013/1C, P1011/1C, 0411/1C, 0511/1C, S411/1C, S511/1C, P411/1C, P511/1C, 0413/1C, 0513/1C, S413/1C, S513/1C, P413/1C, P513/1C.
Обувь с внутренними защитными композитными носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов:
0301/1C, 02905701/1C, 0201/1C, 09001/1C, 02908001/1C, 02907001/1C, 0303/1C, 02905703/1C, 0203/1C, 09003/1C, 02908003/1C, 02907003/1C, 02906103/1C, 02906003/1C, S301/1C, S2905701/1C, S201/1C, S9001/1C, S2908001/1C, S2907001/1C, S303/1C, S2905703/1C, S203/1C, S9003/1C, S2908003/1C, S2907003/1C, S2906103/1C, S2906003/1C, P301/1C, P2905701/1C, P201/1C, P9001/1C, P2908001/1C, P2907001/1C, P303/1C, P2905703/1C, P203/1C, P9003/1C, P2908003/1C, P2907003/1C, P2906103/1C, P2906003/1C, 01003/1C, 01001/1C, S1003/1C, S1001/1C, P1003/1C, P1001/1C, 0401/1C, 0501/1C, S401/1C, S501/1C, P401/1C, P501/1C, 0403/1C, 0503/1C, S403/1C, S503/1C, P403/1C, P503/1C.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе внутренней проколозащитной прокладкой, в том числе утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов, в том числе от пониженных температур (до -20°С):
01013S/1M, 01011S/1M, S1013S/1M, S1011S/1M, P1013S/1M, P1011S/1M, 0411S/1M, 0511S/1M, S411S/1M, S511S/1M, P411S/1M, P511S/1M, 0413S/1M, 0513S/1M, S413S/1M, S513S/1M, P413S/1M, P513S/1M
Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов, в том числе от пониженных температур (до -20°С):
01013/1M, 01011/1M, S1013/1M, S1011/1M, P1013/1M, P1011/1M, 0411/1M, 0511/1M, S411/1M, S511/1M, P411/1M, P511/1M, 0413/1M, 0513/1M, S413/1M, S513/1M, P413/1M, P513/1M
Обувь с внутренними защитными композитными носками, в том числе утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов, в том числе от пониженных температур (до -20°С):
01003/1M, 01001/1M, S1003/1M, S1001/1M, P1003/1M, P1001/1M, 0401/1M, 0501/1M, S401/1M, S501/1M, P401/1M, P501/1M, 0403/1M, 0503/1M, S403/1M, S503/1M, P403/1M, P503/1M
Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе внутренней проколозащитной прокладкой, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям:
06112S/1C, 0612211S/1C, S6112S/1C, S612211S/1C, P6112S/1C, P612211S/1C, 06113S/1C, 0612213S/1C, S6113S/1C, S612213S/1C, P6113S/1C, P612213S/1C
Обувь с внутренними защитными металлическими носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям:
06112/1C, 0612211/1C, 06113/1C, 0612213/1C, S6112/1C, S612211/1C, S6113/1C, S612213/1C, P6112/1C, P612211/1C, P6113/1C, P612213/1C, 0811/1C, 0813/1C, 0911/1C, 0913/1C, 0111/1C, 0711/1C, 0113/1C, 0713/1C.
Обувь с внутренними защитными композитными носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям:
06102/1C, 0612201/1C, 06103/1C, 0612203/1C, S6102/1C, S612201/1C, S6103/1C, S612203/1C, P6102/1C, P612201/1C, P6103/1C, P612203/1C, 0801/1C, 0803/1C, 0901/1C, 0903/1C, 0101/1C, 0701/1C, 0103/1C, 0703/1C.

Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе внутренней проколозащитной прокладкой, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от химических факторов:
0311S/2C, 02905711S/2C, 0211S/2C, 09011S/2C, 0313S/3C, 02905713S/3C, 0213S/3C, 09013S/3C, S2905711S/2C, S211S/2C, S2905713S/2C, S213S/2C, P311S/2C, P02905711S/2C, P211S/2C, P313S/3C, P2905713S/3C, P213S/3C, 01013S/3C, 01011S/2C, S1013S/3C, S1011S/2C, 0411S/2C, 0511S/2C, S411S/2C, S511S/2C, 0413S/3C, 0513S/3C, S413S/3C, S513S/3C.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов:
0311/2C, 02905711/2C, 0211/2C, 09011/2C, 0313/3C, 02905713/3C, 0213/3C, 09013/3C, S2905711/2C, S211/2C, S2905713/2C, S213/2C, P311/2C, P02905711/2C, P211/2C, P313S/3C, P2905713/3C, P213/3C, 01013/3C, 01011/2C, S1013/3C, S1011/2C, 0411/2C, 0511/2C, S411/2C, S511/2C, 0413/3C, 0513/3C, S413/3C, S513/3C.
Обувь с внутренними защитными композитными носками, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений, от химических факторов:
0301/2C, 02905701/2C, 0201/2C, 09001/2C, 0303/3C, 02905703/3C, 0203/3C, 09003/3C, S2905701/2C, S201/2C, S2905703/2C, S203/2C, P301/2C, P02905701/2C, P201/2C, P303S/3C, P2905703/3C, P203/3C, 01003/3C, 01001/2C, S1003/3C, S1001/2C, 0401/2C, 0501/2C, S401/2C, S501/2C, 0403/3C, 0503/3C, S403/3C, S503/3C.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений:
06112/2C, 0612211/2C, 06113/3C, 0612213/3C, S6112/2C, S612211/2C, S6113/2C, S612213/21C, P6112/2C, P612211/2C, P6113/3C, P612213/2C, 0811/2C, 0813/2C, 0911/2C, 0913/2C, 06114/4C, 0612214/4C, S6114/4C, S612214/4C, P6114/4C, P612214/4C.
Обувь с внутренними защитными композитными носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений:
06102/2C, 0612201/2C, 06103/3C, 0612203/3C, S6102/2C, S612201/2C, S6103/2C, S612203/21C, P6102/2C, P612201/2C, P6103/3C, P612203/2C, 0801/2C, 0803/2C, 0901/2C, 0903/2C, 06104/4C, 0612204/4C, S6104/4C, S612204/4C, P6104/4C, P612204/4C.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе внутренней проколозащитной прокладкой, в том числе утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж, от проколов) и общих производственных загрязнений, от химических факторов, в том числе от пониженных температур (до -20°С):
01013S/3M, 01011S/2M, S1013S/2M, S1011S/2M, P1013S/3M, P1011S/2M, 0411S/2M, 0511S/2M, S411S/2M, S511S/2M, P411S/2M, P511S/2M, 0413S/3M, 0513S/3M, S413S/2M, S513S/2M, P413S/3M, P513S/3M, 01014S/4M, S1014S/4M, 0414S/4M, S414S/4M.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками, в том числе утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений,от химических факторов, в том числе от пониженных температур (до -20°С):
01013/3M, 01011/2M, S1013/3M, S1011/2M, P1013/3M, P1011/2M, 0411/2M, 0511/2M, S411/2M, S511/2M, P411/2M, P511/2M, 0413/3M, 0513/3M, S413/2M, S513/2M, P413/3M, P513/3M.
Обувь с внутренними защитными композитными носками, в том числе утепленные искусственным мехом, для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным поверхностям, от химических факторов, в том числе от пониженных температур (до -20°С):
01003/3M, 01001/2M, S1003/2M, S1001/2M, P1003/3M, P1001/2M, 0401/2M, 0501/2M, S401/2M, S501/2M, P401/2M, P501/2M, 0403/3M, 0503/3M, S403/3M, S503/3M, P403/3M, P503/3M.
Обувь для защиты от скольжения:
1747, 1748, 1749, 1750, 1760, 1761, 1762, 1763, 1847, 1848, 1849, 1850, 1860, 1861, 1862, 1863, 1960, 1961, 1962, 1963, T4-0301, T4-0303, T4-3301, T4-3303, T4-5501, T4-5503, T4-0501, T4-0503.
Обувь с внутренними защитными металлическими носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения:
0811/2C, 0911/2C, 0813/2C, 0913/2C.
Обувь с внутренними защитными композитными носками для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 15Дж) и общих производственных загрязнений, от скольжения:
0801/2C, 0901/2C, 0803/2C, 0903/2C.