ТР ТС 019/2011

ЕАС

Nordman

Изготовитель: ООО « Псков-Полимер»,
юр.адрес: Россия, 180004, г. Псков,
ул. Железнодорожная, д.60,
тел. 8 (800) 100-82-60
Страна- изготовитель: Россия

Quaddro S

Памятка – инструкция

по эксплуатации обуви специальной из морозостойкого полимерного материала для защиты от химических факторов: от нефти, нефтепродуктов, масел, растворов кислот концентрацией до 20%, растворов кислот концентрацией от 50 до 80%, растворов щелочей концентрацией до 20%, от растворов щелочей концентрацией выше 20%, от воды, от общепроизводственных загрязнений, от проколов, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией до 200 Дж), от пониженных температур, от скольжений.

Рекомендованы для эксплуатации во II, III, IV и «Особом» климатических поясах.

Артикулы: ПЕ-23 НК КП УММ, ПЕ-23 НК КПМС УММ, ПЕ-23 НК КПКС УММ, ПЕ-23 НК КП УФМ, ПЕ-23 НК КПМС УФМ, ПЕ-23 НК КПКС УФМ, ПЕ-23 НК КП УММ Ш, ПЕ-23 НК КПМС УММ Ш, ПЕ-23 НК КПКС УММ Ш, ПЕ-23 НК КП УФМ Ш, ПЕ-23 НК КПМС УФМ Ш, ПЕ-23 НК КПКС УФМ Ш, ПЕ-23 НК УММ Ш, ПЕ-23 НК УФМ Ш, ПЕ-23 НК УММ, ПЕ-23 НК УФМ

Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011 - средства индивидуальной защиты ног от химических факторов, от механических воздействий, от пониженных температур.

Ограничения применения СИЗ по возрастным категориям и состоянию здоровья: отсутствуют

Работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь соответствующую квалификацию.

Рекомендации по использованию СИЗ и сведения о способах безопасного применения:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами, указанными в маркировке изделия, и сертификатом соответствия;

-необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальной особенности стопы.

При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата;

-эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением;

-во время эксплуатации обуви не допускать порезов верха обуви и подошвы, которые приводят к снижению эксплуатационных свойств.

Обувь изготовлена из морозостойкого полимерного материала

Сведения о документах, в соответствии с которым изготовлено СИЗ:

-обувь изготовлена по ТУ 15.20.30-002-41598788-2018 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 « О безопасности средств индивидуальной защиты».

Способы ухода, хранения и эксплуатации СИЗ:

1. Режим хранения обуви от -50°С до +50°С
2. После каждого использования очистить, вымыть и просушить при комнатной температуре.
3. Гарантийный срок эксплуатации обуви -30 календарных дней при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
4. Обувь утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.
5. Дата изготовления (месяц/год) указана на маркировке каждой полупары обуви.
6. Срок хранения обуви – 24 месяца с даты изготовления.
7. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортировки, хранения и ухода за изделием, а также использования изделия строго по назначению и отсутствии видимых повреждений в результате конкретного физического воздействия на обувь.

Информация о размерах СИЗ:

Размер обуви указан на изделии.

Размерный ряд: 40-46

Требования к упаковке и транспортированию СИЗ:

-обувь упаковывается в потребительскую и транспортную тару (ящик из гофрированного картона);

-транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Показатели защитных свойств:

Мун 200-от ударов в носочной части энергией 200 Дж
В-от воды и растворов нетоксичных веществ
З-от общепроизводственных загрязнений
К 20-от кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте)
К 80-от кислот концентрацией до 80% (по серной кислоте)
Щ 20-от щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)
Щ 50-от щелочей концентрацией выше 20% (по гидроокиси натрия)
Нс-от сырой нефти
Нм-от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
См–от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям
Сж-от скольжения по зажиренным поверхностям
Сл-от скольжения по обледенелым поверхностям
Мп-от проколов до 1200Н
Тн 40-от пониженных температур до -40^{0}С