


Средства индивидуальной защиты рук: перчатки специальные торговой марки «TECHNOGLOVES»
для защиты от пониженных температур, химических факторов, механических воздействий и общих производственных загрязнений



ПЕРЧАТКИ ЗАЩИТНЫЕ FREJUS 8.507

TO 14.12.30-17385659-032-2017



TP TC 019/2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Перчатки защитные из синтетических волокон с полным морозостойким (до -25°C) нитрильным покрытием с утепленной подкладкой

Защитные свойства:

К80 – от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
Ш40 – от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
Нс – от сырой нефти
Нм – от нефтяных масел
Ми – от механических воздействий (истирание)
Ти – от пониженных температур для эксплуатации в II-I климатических поясах



Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом (декларацией) соответствия

Применение: для сохранения защитных свойств - рекомендуется эксплуатировать в чистом состоянии. Перед началом эксплуатации - провести осмотр изделия на его целостность. При уходе за изделием необходимо соблюдать рекомендации по уходу. Не рекомендуется использовать поврежденные, загрязненные или изношенные перчатки, а также те, которые по внешним признакам, могли изменить свои защитные свойства

Перчатки изготавливаются следующих размеров: 9, 10, 11. На перчатках указывается фактический размер изделия в виде цифры в круге.

Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019:

EN 388	ABCDE	Эксплуатационные уровни				
		1	2	3	4	5
A	Стойкость к истиранию (циклов)	100	500	2000	8000	-
B	Стойкость к порезам (показатель)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C	Сопротивление раздирю (Н)	10	25	50	75	-
D	Сопротивление проколу (Н)	20	60	100	150	-
E	ISO 13997: TDM-100 тест X = Не тестируются TDM: сопротивление порезу (Н)	A	B	C	D	E
		2	5	10	15	22
						F
						30

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия, в случае если оно подвергалось стирке или обработке (ухудшение).

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.

Условия хранения: перчатки должны храниться в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5 °C и не выше 40 °C, относительной влажности воздуха не более 50-60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Перчатки следует хранить с товарами схожей товарной группы.

Условия транспортировки: Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантии изготовителя: Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Срок годности – 5 лет при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Срок годности включает срок хранения и срок эксплуатации. **Срок эксплуатации** зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.
Дата окончания срока годности указана в формате ММ.ГГГГ на маркировке изделия и упаковке.

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.
Изделия утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

При **уходе за изделием** необходимо соблюдать рекомендации изготовителя, указанные в маркировке.
При ношении во влажную погоду изделие рекомендуется просушить в расправленном состоянии на расстоянии не менее 50 см от источника тепла.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:



Стирка запрещена



Отбеливание запрещено



Сушка без отжима
в вертикальном положении



Глажка запрещена



Сухая чистка запрещена

Изготовитель:
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Россия, 125476, г. Москва, ул. В. Петушкова, д. 7,
тел./факс: +7 (495) 787-9030
www.technoavia.ru

Сделано в Китае