Поставщик: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
РФ, 125476, Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
тел.: (495) 787-90-30, 948-86-02, 948-86-03
факс: (495) 948-87-26, e-mail: inform@technoavia.ru

Изготовитель: Фирма «Sievin Jalkine Oy»,
Korhosenkatu 24, FI-85310 SIEVI AS., FINLAND
Производство по адресу: Финляндия

ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации обуви специальной производства фирмы «Sievin Jalkine Oy».

Обувь специальная предназначена для защиты от химических факторов; от механических воздействий; от воздействия статического электричества, от общих производственных загрязнений.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

При выборе и эксплуатации обуви специальной необходимо соблюдать следующие правила:

1. Необходимо правильно подбирать обувь по размеру и полноте с учетом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких-либо неудобств, стопа не должна быть сжата.
2. Эксплуатация обуви должна осуществляться в соответствии с ее сезонным назначением.
3. Перед каждым использованием обувь необходимо проверить на наличие повреждений; в случае обнаружения признаков повреждения обувь подлежит замене.

Обувь изготовлена из натуральной водоотталкивающей кожи и современных обувных материалов.
Обувь изготовлена литьевым методом крепления подошвы.
Обувь изготовлена в соответствии с EN ISO 20345:2011 и сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011.
Дата изготовления обуви (месяц, год) и размер указывается на изделии.

Обувь обеспечивает защиту от следующих факторов:

Наименование модели	Подошва	Защитные свойства						
		Нс	Нм	Мун 200	Мп	Эс	Сж	З
Полуботинки « Viper Roller + S3» модель 5.583, арт. 43-52125-312-92M	ПУ/ТПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Viper Roller + S3» модель 5.575, арт. 43-52125-313-92M	ПУ/ТПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки с перфорацией «SieviAir Roller S1» модель 5.574 арт. 43-52524-182-92M	ПУ	-	-	X	-	X	X	X
Полуботинки с перфорацией «SieviAir Roller XL S1» модель 5.580 арт. 49-52524-183-92M	ПУ	-	-	X	-	X	X	X
Полуботинки с перфорацией «SieviAir Roller S1 P» модель 5.578 арт. 43-52523-382-92M	ПУ	-	-	X	X	X	X	X
Полуботинки с перфорацией «SieviAir Roller XL S1 P» модель 5.581 арт. 49-52523-383-92M	ПУ	-	-	X	X	X	X	X
Ботинки «Matador High S3» модель 5.646 арт. 44-52645-302-0PM	ПУ	X	X	X	X	X	X	X
Ботинки «Matador High XL + S3» модель 5.647 арт. 49-52645-353-0PM	ПУ	X	X	X	X	X	X	X
Ботинки «Elixir High XL+ S3» модель 5.648 арт. 49-52774-153-08M	ПУ	X	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Relax S1» с перфорацией модель 5.649 арт. 45-52236-142-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Relax XL S1» с перфорацией модель 5.650 арт. 47-52236-103-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Relax S1P» с перфорацией модель 5.651 арт. 45-52235-342-0PM	ПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Relax XL S1P» с перфорацией модель 5.652 арт. 47-52235-304-0PM	ПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Relax XL+ S1P» с перфорацией модель 5.653 арт. 47-52235-353-0PM	ПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Targa S1» с перфорацией модель 5.654 арт. 44-52227-102-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Targa S1» с перфорацией модель 5.655 арт. 44-52227-103-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Auto S2» модель 5.656 арт. 44-52204-102-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Auto S2» модель 5.657 арт. 44-52204-103-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Auto XL S2» модель 5.658 арт. 47-52238-103-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Alfa S2» модель 5.659 арт. 44-52203-102-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Alfa S2» модель 5.660 арт. 44-52203-103-0PM	ПУ	-	X	X	-	X	X	X
Полуботинки «Racer Roller S3» модель 5.661 арт. 44-52343-322-93M	ПУ/ПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Racer Roller S3» модель 5.662 арт. 44-52343-323-93M	ПУ/ПУ	-	X	X	X	X	X	X
Полуботинки «Sievi Racer+ S3» модель 5.663 арт. 44-52349-323- 92M	ПУ/ПУ	-	X	X	X	X	X	X
Ботинки «Roller High + S3» модель 5.664 арт. 43-52185-312-08M	ПУ/ТПУ	X	X	X	X	X	X	X
Ботинки «Roller High + S3» модель 5.665 арт. 43-52185-313-08M	ПУ/ТПУ	X	X	X	X	X	X	X
Ботинки «Sievi Roller High XL + S3» модель 5.666 арт. 49-52157-353-08M	ПУ	X	X	X	X	X	X	X

Примечание:
X – наличие защитных свойств и соответствие нормативным документам, – защитные свойства не предусмотрены.
Нс - от сырой нефти, Нм - от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (в том числе в полуботинках с перфорацией при контакте с подошвой), Мун 200- от ударов в носочной части энергией 200Дж, Мп – от механических воздействий (протоколов 1200Н), Эс - защита от электростатических зарядов, полей, Сж – от скольжения по зажиренным поверхностям, З – от общих производственных загрязнений.

Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации СИЗ ног необходимо:

- использовать обувь в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия;
- после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;
- не допускается чистить обувь органическими растворителями;
- при чистке обуви с верхом из материала микрофибры использовать влажную ткань или нейтральное моющее средство, загрязнение может быть удалено мягкой щеткой;
- при чистке обуви с верхом из спилка использовать резиновую щетку;
- обувь с верхом из кожи должна систематически, не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щеткой-планкой;
- при одевании обуви необходимо расшнуровать ее, расстегнуть застежки и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника).

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ ног:

- обувь упаковывается в транспортную тару (ящики из гофрированного картона);
- транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Правила, условия и сроки хранения СИЗ ног и утилизации:

- обувь должна храниться в складских помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, воздействия паров, газов, при температуре +14°С…+25°С и относительной влажности 50-80% на расстоянии 1,0 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;
- срок хранения обуви - 5 лет с даты изготовления;
- утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Обувь утилизировать в соответствии с правилами установленными нормативными документами и правовыми актами на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Гарантийный срок носки обуви – 70 дней
со дня выдачи при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.