

# Комбинезон одноразовый «УНИС-1»

Модель 3.052

Размер (обхват груди):

88 92 96 100 104 108 **112 116**


120 124 128 132

Рост:

176 182 **188** 194

Цвет изделия: Белый

Дата выпуска:



**2XL**

ТР ТС 019/2011 ТО 5.555 000

ГОСТ 12.4.100-80

Защ. св-ва: К20

Защита от общих  
производственных  
загрязнений; от химических  
факторов - растворов  
кислот концентрации 20%



ООО «Дизайн и пошив»

Россия, 140301, Московская обл., г. Егорьевск,  
ул. Парижской коммуны 1Б, пом. 114



4690292275826

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Одежда специальная защитная ограниченного срока действия - комбинезон одноразовый «УНИС-1» предназначен для защиты работающих от химических факторов: растворов кислот концентрацией до 20% (по серной кислоте) - К20,3 (класс защиты); общих производственных загрязнений.

Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011. Продукция изготовлена в соответствии с ТО № 5.555.000.

Изделие изготовлено из полипропилена (спанбонд): данный материал обладает гипоаллергенными свойствами, хорошо пропускает воздух, не вызывает дискомфорта во время ношения защитной одежды.

Необходимо использовать изделие в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Срок службы ограничивается однократным использованием, до утраты потребительских свойств комбинезона. После вскрытия основной упаковки, при выявлении дефектов, не следует использовать изделие. Для замены изделия необходимо обратиться к производителю.

Комбинезон нельзя использовать вблизи источников открытого огня и при проведении сварочных работ.

Использовать изделие строго в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия ТО № 5.555.000 и ГОСТ 12.4.100-80

### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ



Не стирать



Глажение запрещено



Не применять сушку  
в барабане



Чистка запрещена



Не хлорировать и не подвергать отбеливанию перекисью

### ХРАНЕНИЕ

Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажности воздуха 50-60%, в индивидуальной упаковке.

Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов - не менее 1м.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия распространяется на новые, не бывшие в употреблении изделия. На изделии не должно быть механических или иных повреждений, вызванных воздействием внешних факторов. Гарантия распространяется на изделие при соблюдении настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении требований по хранению данной спецодежды.

Изделия, с истекшим сроком хранения, не бывшие в употреблении подлежат утилизации.

### УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация спецодежды не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

Не бывшие в употреблении изделия рекомендуется собирать и сдавать для вторичной переработки в пунктах приема отходов полипропилена.

Спецодежду утилизировать в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов.

Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.