

Инструкция по эксплуатации и уходу распространяется на модели:

Перчатки защитные **Ванкор 8.541** с частичным нефтемаслостойким нитрильным покрытием,

Перчатки защитные **Ванкор 8.542** с полным нефтемаслостойким нитрильным покрытием,

Перчатки защитные с крагами **Ванкор 8.543** с полным нефтемаслостойким нитрильным покрытием,

Перчатки защитные с крагами **Ванкор 8.544** с частичным нефтемаслостойким нитрильным покрытием.

Перчатки изготавливаются следующих размеров: 9, 10, 11; фактический размер указывается на изделии в виде цифры в круге.

Состав: основа – хлопок 100%; покрытие – нитрил 100%. Изделие не содержит протеинов натурального каучука и силиконов.

Защитные свойства: Ми, Мп, Нс*, Нм* – для защиты от механических воздействий (истирание, порез, прокол), химических факторов (нефти, нефтепродуктов) и общих производственных загрязнений в зоне нитрильного покрытия.

* Только для моделей Ванкор 8.542, Ванкор 8.543.



Показатели защиты от механических воздействий по ГОСТ EN 388-2019:

EN 388 ABCDE		Эксплуатационные уровни					F
		1	2	3	4	5	
A	Стойкость к истиранию (количество циклов истирания)	100	500	2000	8000	-	
B	Испытание порезом: сопротивление порезу (индекс)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0	
C	Сопротивление раздиру (H)	10	25	50	75	-	
D	Стойкость к проколу (H)	20	60	100	150	-	
E	EN ISO 13997: TDM: сопротивление порезу (H) X = Не тестированы	A	B	C	D	E	
		2	5	10	15	22	30

Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в строгом соответствии с его заявленными защитными свойствами и разрешительной документацией (декларацией и/или сертификатом соответствия).

Применение: перед применением новых или уже бывших в использовании перчаток необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и провести тщательный осмотр изделия. Не рекомендуется эксплуатация загрязненных или изношенных перчаток, а также тех, которые по внешним признакам могли изменить свои защитные свойства. Перчатки не должны соприкасаться с открытым пламенем или использоваться в условиях контакта с нагретыми поверхностями, температура которых выше 80 °С. Требуется повышенная осторожность при работе рядом с движущимися элементами механизмов во избежание затягивания в них частей одежды. Данная инструкция должна быть использована в сочетании с информацией, указанной непосредственно на изделии, а также на упаковке.

Для продолжительного сохранения защитных свойств рекомендуется соблюдать правила ухода за изделием и поддерживать его в чистом и сухом состоянии.

Ограничения: не рекомендуется эксплуатация в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют.

Условия хранения: перчатки необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре с товарами схожей товарной группы в крытых складских помещениях, защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре от +5 °С до +40 °С, и относительной влажности воздуха не более 60%. В процессе хранения перчатки не должны подвергаться воздействию химических веществ. Не хранить рядом с химическими веществами и источниками тепла.

Условия транспортировки: Перчатки следует транспортировать любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантии изготовителя: данное изделие соответствует требованиям TP TC 019/2011. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Срок годности: 5 лет при условии соблюдения правил транспортировки и хранения. Дата окончания срока годности указывается в формате ММ.ГГГГ в маркировке изделия и на упаковке. Срок годности включает срок хранения и срок эксплуатации.

Срок эксплуатации зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Перчатки утилизируются в соответствии с правилами, установленными нормативными документами и правовыми актами, на специальных предприятиях по утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за защитные свойства и внешний вид изделия в случае, если оно подвергалось стирке или обработке (уходу).

При **уходе за изделием** необходимо соблюдать следующие рекомендации, которые так же указаны в маркировке:



Стирка
запрещена



Отбеливание
запрещено



Сушка без отжима
в вертикальном
положении



Глажка
запрещена



Сухая чистка
запрещена

Изготовитель:

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа».

Юридический/фактический адрес: 125476, Россия, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7. Тел./факс: +7(495) 787-90-30.

Сделано в России