

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ

Изделие предназначено для защиты от воды (атмосферных осадков) в соответствии с действующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды для защиты работающих в летний период на открытых площадках и в межсезонье. Изделие должно использоваться в соответствии с назначением.

Изделие должно выдаваться в соответствии с ростом, обхватом груди работающего, в соответствии с полной оценкой условий и задач, стоящих перед работником, с учетом степени риска на рабочем месте и данных производителя о защитных свойствах одежды.

Перед эксплуатацией изделия необходимо провести осмотр его внешнего вида, проверить комплектность, целостность, убедиться в отсутствии повреждений. Проверку необходимо производить не реже одного раза в неделю. В процессе работ изделие должно быть застегнуто на все застежки. Для улучшения комфорта одежду рекомендуется эксплуатировать в комплекте с бельем нательным (фуфайка, кальсоны). Перед эксплуатацией изделие рекомендуется выдержать в развернутом виде при комнатной температуре в течение 48 часов.

### УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие подлежит еженедельной проверке на пригодность к дальнейшей эксплуатации. Загрязненная одежда снижает уровень защиты и в процессе эксплуатации подлежит регулярному уходу - очистке влажной ветошью с последующей сушкой при комнатной температуре.



Не стирать



Не хлорировать и не подвергать отбеливанию



Изделие, насыщенное влагой, сушить в подвешенном состоянии



Глажение запрещено



Сухая чистка запрещена. Удаление пятен растворителем запрещено

### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перевозить в упаковке для транспортирования в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

Изделие должно храниться в крытых складских помещениях, должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, при температуре не ниже 5°C и не выше 40°C, относительной влажности воздуха 50-60%, в индивидуальной упаковке. Расстояние от пола или от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2м, от отопительных приборов – не менее 1м. Изделие при хранении не должно подвергаться воздействию масел, кислот, щелочей, керосина, бензина и других химических веществ, разрушающих полимерное покрытие и текстильную основу.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя после транспортировки и хранения при отрицательной температуре перед вскрытием должно быть выдержано в течение не менее 24 часов при температуре +20°C ± 5°C.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, при использовании изделия по назначению и соблюдении правил транспортировки, хранения и ухода.

Гарантийный срок хранения - 3 года, срок годности - 3 года при соблюдении требований по хранению данной спецодежды. Срок хранения и срок годности исчисляются со дня изготовления изделия. Дата изготовления (месяц, год) указана на этикетке, прикрепленной к изделию.

Изделие подлежит утилизации после окончания срока эксплуатации, установленного отраслевыми нормами. Утилизация должна быть произведена в соответствии с правилами, установленными нормативными документами.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011  
“О безопасности средств индивидуальной защиты”



Сделано в России  
ООО ПК «УРАЛСТРОЙИНВЕСТ — ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА»  
450029, Россия, Респ.Башкортостан, г.Уфа, ул. Ульяновых, д.65, корп.5  
+7 347 246-08-00  
salewpl@gmail.com  
www.wp-l.ru  
www.specforma.ru