HACCPER

- Контакт с продуктами питания.
- Эластичность при низких температурах.
- Высокая эластичность и комфорт.
- Устойчив к маслам, жирам, моющим средствам и краскам.

НАТЯЖИТЕЛЬ КОЛЬЧУЖНЫХ ПЕРЧАТОК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА UreTex

Артикул: 550510

Толщина 0,015 мм
Цвет Белый

Кол-во в упаковке 100 штук

ФИКСИРУЕТ, ИСКЛЮЧАЕТ ПРОВИСАНИЕ КОЛЬЧУЖНОЙ ПЕРЧАТКИ

БЕЗ ТОКСИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ, ТКАНЕВОЙ ОСНОВЫ

Мясная промышленность · Рыбная промышленность · Торговые предприятия

Произведено в России
в соответствии с ТР/ТС 019/2011
ТУ 14.12.30-001-41202218-2019

4 631147 547767

HACCPER

№ партии:

Дата изготовления:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, надеть на руку поверх кольчужной перчатки, использовать по назначению.

Рекомендован для многоразового применения. Заменять натяжитель следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения натяжитель сдать для дальнейшей стирки и сушки.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: рекомендуется автоматическая стирка при температуре не более 60°С с использованием щелочного раствора pH 13,3 и кремнефтористой кислоты в качестве дезинфицирующего компонента. При стирке используйте стандартный цикл для белья - двукратная стирка при температуре 60°С, по три и шесть минут, соответственно, а также двукратное полоскание. Рекомендована сушка в сушильных шкафах, сушильных машинах при низких температурах не более 20°С, а также возможна естественная сушка. Отжим неэффективен.

Рекомендуемый срок службы порядка 60 циклов стирки и дезинфекции. После применения утилизируйте, согласно стандартам, действующим на вашем предприятии.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ натяжитель, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия. Не допускается применять натяжитель при работах с сильнодействующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом натяжителя (полиуретана). Натяжитель является термопластичным изделием, но во избежание его оплавления не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

НАТЯЖИТЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН для предотвращения провисания кольчужной перчатки. Устойчив к поверхностным механическим воздействиям. Применяется в различных отраслях пищевого производства.

Рекомендуемый температурный режим для использования изделия: -21°С +40°С Хранить в сухом месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Срок годности неограничен. Хранить вдали от агрессивных и легковоспламеняющихся веществ, а также избегать воздействия высоких температур. Производитель: ООО «Даочу», 394094, г. Воронеж, ул. Богачева, 53. Тел. 89038552096

Добровольная сертификация · 7 OTHER · ISO · 3 · EAC · II · 60°

Выпускается универсального размера, с различными показателями толщины, длины, ширины, цвета.