# Изготовитель : ИП Тамамян А.Ш.

Россия. 156530. Костромская обл., Костромской район, пос. Караваево. Учебный городок д.2 кв 5

Страна изготовления Россия

**Памятка — инструкция по эксплуатации специальной обуви**

Обувь специальная из термоустойчивой юфти мужская и женская, для защиты от химических факторов: от нефти, нефтепродуктов; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными носками из композитного материала, от проколов 1200Н с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками или без них, от скольжения по зажиренным поверхностям, от истирания); от повышенных температур (искр, брызг расплавленного металла, окалины ( кроме артикула ТР34); кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300°С ); от пониженных температур (артикул ТР32УН) ; от общих производственных загрязнений, на подошве из термостойкой, маслобензостойкой, непористой резины на основе нитрильного каучука компрессионно — литьевого метода крепления с последующей вулканизацией.

Наименование СИЗ и показатели защитных свойств указаны в таблице:

| Наименование обуви | Подошва | Артикул | Код | Защитные свойства | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Нс | Нм | Мун200 | З | Сж | Тр | Тп | Ми | Тн40 | Мп |
| Ботинки «ЮТА» | НИТРИЛ | ТР1 | 5.106 | • | • | • | • | • | • | • | • | x | Ø |
| Ботинки «СВАРЩИК» | НИТРИЛ | КТР1 | 5.107 | • | • | • | • | • | • | • | • | x | Ø |
| Сапоги «ЮТА» | НИТРИЛ | ТР31 | 5.109 | • | • | • | • | • | • | • | • | x | Ø |
| Сапоги «СУПЕР -ЮТА» | НИТРИЛ | ТР32УН | 5.124 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Ø |
| Сапоги литейщика «ЮТА -Л» | НИТРИЛ | ТР34 | 5.125 | • | • | • | • | • | x | • | • | x | Ø |

**Примечание:** • - наличие защитных свойств, x - защитные свойства не предусмотрены, Ø - возможно комплектование проколозащитными металлическими и неметаллическими прокладками . Нс -от сырой нефти, Нм -от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций, Мун200 — от ударов в носочной части энергией 200 Дж, Мп — от механических воздействий (от проколов (1200Н), З- от общих производственных загрязнений, Сж -от скольжения по зажиренным поверхностям, Тп — от повышенных температур (кратковременного контакта (60 сек.) с нагретыми поверхностями до +300°С ), Ми — от истирания; Тр — от повышенных температур ( искр , брызг расплавленного металла, окалины ); Тн40 — от пониженных температур до минус 40 °С . Обувь рекомендована для эксплуатации в I, II, III , IV и «особом » климатических поясах

Обувь изготовлена по ТО 15.20.32-0063211920-001-2020 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95 и соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

**При выборе и эксплуатации обуви специальной необходимо соблюдать следующие правила:**

необходимо правильно подбирать обувь с учётом индивидуальных особенностей стопы. При примерке обувь не должна причинять каких- либо неудобств, стопа не должна быть сжата;

перед каждым использованием обувь необходимо проверить на наличие повреждений, в случае обнаружения признаков повреждения обувь подлежит замене.

**Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации обуви необходимо:**

использовать обувь в соответствии с защитными свойствами и сертификатом соответствия;

после окончания носки и работы обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, вытерта и оставлена в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 50 см от обогревательных приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки;

не допускается чистить обувь органическими растворителями;

обувь должна систематически , не реже одного раза в неделю смазываться обувным кремом с последующей располировкой щёткой ;

при одевании обуви необходимо предварительно расшнуровать её, расстегнуть молнии, застёжки, и всегда пользоваться рожком для обуви (во избежание залома задника).

**Правила, условия и сроки хранения обуви:**

обувь должна храниться в складских помещениям, исключающих попадания прямых солнечных лучей, воздействия паров, газов, при температуре -14...+25 °С и относительной влажности 50-80 % на расстоянии 1,0 м от наружных стен, отопительных и нагревательных приборов;

- срок хранения обуви - 5 лет с даты изготовления;

дата изготовления (месяц, год) и размер обуви указываются на изделии;

утилизация обуви не должна наносить вреда состоянию окружающей среды. Обувь утилизировать в соответствии с правилами установленными нормативными документами и правовыми актами на специальным предприятиях утилизации отходов. Ограничения по утилизации зависят от загрязнений, полученных в результате эксплуатации;

ограничений по возрасту нет. Требований к квалификации пользователя — наличие — нет. Порядок допуска к применению СИЗ-наличие-нет.

Требования к упаковке и транспортировке СИЗ:

обувь упаковывается в транспортную тару (ящики из гофрированного картона);

транспортирование обуви производится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок носки -70 дней со дня выдачи при соблюдении всех условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ЕАС СТ 2