Инструкция по эксплуатации

Средства индивидуальной защиты глаз и лица (защитные очки, защитные щитки) UVEX для защиты от механических воздействий неионизирующего излучения — класс риска 1; химических факторов (капли и брызги жидкостей), брызг расплавленного металла и горячих частиц, термических рисков электрической дуги — класс риска 2, согласно нормативам EN166, ТР ТС 019/2011.

Модели и артикулы: **Щитки:**

Модель 9790	**Защитный щиток из поликарбоната предназначен для использования с любыми защитными касками uvex и наушниками uvex для более полноценной защиты. Совместим с наушниками uvex 2H и uvex 3200H. Щиток в сборе, модель 9790 (линза, артикул 9790048, с креплением на каске, артикул 9790047, и адаптером, артикул 9924010).**
9726014	**Защитный щиток из поликарбоната для касок uvex Super Boss и uvex Thermo Boss с креплением в специальные боковые пазы каски.**
9727514	**Защитный щиток из ацетата для касок uvex Super Boss и uvex Thermo Boss с креплением в специальные боковые пазы каски.**
9722514	**Защитный щиток из поликарбоната для касок uvex Super Boss и Thermo Boss с круговым креплением. Щиток имеет окантовку.**
9723014	**Защитный щиток из поликарбоната для касок uvex Super Boss и Thermo Boss с круговым креплением.**
9790043	**Защитный щиток, нейлоновая сетка.**
9790044	**Защитный щиток, металлическая сетка.**
9790219	**Щиток защитный сетчатый для лесорубов. Изготовлен по EN 1731:2006. Заменять щиток минимум раз в два года. Очистка с помощью мягкого чистящего средства (мыла) и мягкой ткани.**
Защитные щитки с линзой из поликарбоната uvex Pheos для использованиях с касками uvex Pheos B-WR, Alpine, E, E-S, E-S-WR	**Артикул 9906002 с механическим боковым замком.**
	Артикул 9906003 с автоматическим магнитным замком.
	Артикул 9906005 с механическим боковым замком.
	Артикул 9906006 с автоматическим магнитным замком.
	Артикул 9906007 с механическим боковым замком.
	Артикул 9906008 с автоматическим магнитным замком.
	Артикул 9906010 с механическим боковым замком и огнестойкой окантовкой, входит в комплект от электродуги (с каской Pheos E-S, Pheos E-S-WR).
9301317, 9301318	**Полулицевые защитные щитки с креплением на очки закрытого типа, артикулы: 9301105, 9301116, 9301613, 9301813, 9301633, 9301714, 9301716.**
9301555	**Комплект: полулицевой щиток защитный 9301318 с очками uvex Ультравижн 9301.**

Очки, модели (артикулы указаны в каталоге): i-3, i-3 s, pheos, pheos s, pheos cx2 sonic, super g, super fit, super fit ETC, skyguard NT, raser SP, raser MT, i-vo, skyper, super OTG, super f OTG, astrospec, x-trend, astroflex, visitor 9161, ulltraspec, skylite, winner, carbonvision, ultrasonic, ultravision, HI-C, 9305, futura, 9350, astrospec 2.0, pheos guard, pheos s guard, u-sonic, sportstyle, pheos one, i-works, sportstyle AR, i-3 AR, i-fit, polavision, 9104, 9116, ultrasonic CR, super fit CR, super f OTG CR, x-one, x-fit, pheos cx2, x-fit pro, pheos cx2 CBR, i-5, megasonic. Средства защиты глаз обладает защитными свойствами исключительно в зоне покрытия. **Срок хранения** с даты изготовления 6 лет. **Срок службы** с начала использования 2 года. **Срок службы** может изменятся в зависимости от рабочей среды. Чем чаще очки подвергаются различным рискам во время рабочего процесса, тем короче срок их эксплуатации. **Порядок проведения обслуживания**: перед каждым применением осматривать изделие на наличие трещин, царапин. Дату изготовления очков смотреть на изделии и/или упаковке:

в формате часов с календарем (стрелка с последними двумя цифрами года указывает на месяц изготовления)

или в формате месяц/год, или цифровое обозначение, 6 цифр без пробелов.

4 5 0 0 1 2 (читать справа налево)

Смена: (1 = дневная смена, 2 = вечерняя, 3 = ночная)

День: от 10 до 13
(10 = 1-е число месяца, 20 = 2е, ..., 13 = 31-е)

Месяц: от 10 до 21
(10 = 01 (январь), 20 = 02 (февраль), ..., 21 = 12 (декабрь))

Год: от 1 до 0
(4 = 2014, 5 = 2015, ..., 0 = 2020)

Транспортировка и хранение — только в оригинальной упаковке при температуре макс. 40 °C и влажности воздуха <70 %, в темном, сухом месте, без механических нагрузок.

Осуществлять очистку очков как можно чаще используя чистящую жидкость uvex или ополаскивая их под проточной водой (не чистите в сухом состоянии). **Немедленно очистите при контакте с химическими веществами. При использовании дезинфицирующих средств распыляйте или протирайте ими очки.** Оцарапанные или поврежденные очковые стекла следует заменять новыми.

Ограничения по применению отсутствуют. Применять работниками, допущенными для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, строго по назначению согласно защитным свойствам, указанным в маркировке.

При непосредственном контакте с открытым пламенем или горячими поверхностями возможно воспламенение.

Пользуйтесь запасными очковыми стеклами и запасными частями только оригинального производства фирмы UVEX. Очковые стекла оптического класса 1 предназначены для длительного использования. При носке защитных очков или щитков поверх обычных очков для коррекции зрения на них могут передаваться механические воздействия (напр, толчки), что связано с опасностью травмирования.

В случае необходимости обеспечения механической защиты при экстремальных температурах на защитных очках используется маркировка «T» (напр. FT, BT, AT).

Очки обеспечивают механическую прочность при температуре от -5 °C до +55 °C, отдельные модели обеспечивают защиту в более широком диапазоне:

Очки защитные открытого типа артикулы: 9160185, 9178265, 9178065, 9178500 при температуре от -50 °C до +60 °C.

Очки защитные открытого типа артикулы: 9190275, 9190220, 9190286, 9160285, 9160068 при температуре до -50 °C

Очки защитные закрытого типа артикулы: 9308245, 9302285, 9302286, 9302045 при температурах от -50 °C до +60 °C.

Допустимые сочетания очковых стекол и оправ.

Существует множество возможных сочетаний очковых стекол и оправ; при выборе подходящих очковых стекол для оправы с учетом сочетаемости маркировок необходимо придерживаться следующих правил:

а) Оправы с символом 8 оснащать только очковыми стеклами с градационным шифром 2-1,2 или 3-1,2 и минимальной толщиной в 1,4 мм.

б) Оправы с символом 9 оснащать только очковыми стеклами с символом 9 и условными символами: F, B или A.

в) Если на очковых стеклах и оправе стоят разные символы F, B, и A, то СИЗ глаз или лица должны использоваться в соответствии с минимальным символом устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц, указанным на какой-либо части СИЗ.

Условные обозначения маркировки на оправе:

W 166 CE

- Идентификация изготовителя
- Обозначение стандарта EN
- Область применения (где требуется)
- Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц
- Знак соответствия европейскому стандарту
- Обозначение модели СИЗ глаз
- Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС

Условные обозначения маркировки для очковых стёкол или экранов щитков:

2-1,2 W 1 S 8 9 K N

- Градационный шифр (см. График)
- Идентификация изготовителя
- Оптический класс
- Символ механической прочности
- Символ устойчивости к излучению дуги короткого замыкания и других тепловых процессов (где требуется)
- Символ адгезии расплавленного металла и сопротивления проникновению горячих частиц (где требуется)
- Символ сопротивляемости поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями (где требуется)
- Символ устойчивости к запотеванию очковых стёкол (где требуется)

Обозначения символов механической прочности.

без символа — минимальная прочность

S — повышенная прочность

F — низкоэнергетический удар — 45м/с (до 0,84Дж)

B — среднеэнергетический удар — 120м/с (до 5,90Дж)

A — высокоэнергетический удар — 190м/с (до 14,90Дж)

Солнцезащитные фильтры со световым коэффициентом пропускания менее 80% не предназначены для применения в сумерках и в ночное время.

Утилизация: Вышедшие из обращения СИЗ глаз подлежат сбору, вывозу и утилизации в соответствии с действующими законодательствами государств-членов ЕАЭС. Пластмассовые детали допускаются к повторной (вторичной) переработке.

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие СИЗ глаз требованиям ТР ТС 019/2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. **Наименование и адрес изготовителя** «UVEX Arbeitsschutz GmbH», Wurzburger str. 181-189 D-90766, Furth, Germany / Вюрцбургер штр., 181-189 D-90766, Фюрт, Германия. **Страну изготовителя смотреть на упаковке.**

Уполномоченное изготовителем лицо на территории РФ: ООО «УВЕКС СПР», 196105, город Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 67, литер А, пом. 3-Н. Телефон/факс + 7 (812) 327-6781 E-Mail: uvex@uvex-safety.ru