Ограничения по применению. Несоблюдение каких-либо правил по применению, изложенных в настоящей памятке, могут снизить эффективность применения и срок эксплуатации обуви.

Ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей отсутствуют, за исключением случаев наличия медицинских показаний к применению других видов обуви.

Условия транспортировки и хранения. Транспортирование обуви может производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами транспортировки грузов, действующих на данном виде транспорта, при температуре не ниже минус 25 °С. При транспортировании используется обычная упаковка.

При транспортировании обуви ниже температуры хранения, ее распаковывают и выдерживают при температуре хранения в течении суток.

Хранить в соответствии с инструкцией производителя. Температурный режим хранения от минус 25 °С до плюс 30°С, и влажности (65±5)%.

Гарантийный срок хранения полимерной обуви – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации обуви 45 дней при условии соблюдения правил ухода, эксплуатации и хранения.

Правила переработки и утилизации. Обувь подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РФ. Переработку используемых изделий следует осуществлять на специализированных предприятиях.

Сертификация. Обувь специальная (защитная, рабочая) из полимерных материалов соответствует требованиям ТУ 2590-003-51664612-2013, ТР ТС 019/2011.

Примечание. Дату изготовления и размер изделия см. на вшивном ярлыке и/или упаковке изделия.

ручная или машинная стирка при t не выше 30°С

сушка в тени

Сделано в России

ООО ПКФ «Дюна-АСТ», 414044, г. Астрахань,
ул. Советской Гвардии, 5
www.duna-ast.ru
E-mail: info@duna-ast.ru
Тел.: (8512) 48-63-00

Спасибо за покупку!

Дюна®

Инструкция по применению обуви специальной (защитной, рабочей) из полимерных материалов

Уважаемый покупатель!

Сапоги специальные (защитные, рабочие) из полимерных материалов относятся к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) ног от механических воздействий, химических факторов, пониженных температур, согл. приложения №1 ТР ТС 019/2011.

Применение СИЗ возможно в различных отраслях промышленности (в металлургии, машиностроении, строительстве, химической, добывающей, пищевой, медицинской и т.п.).

Сапоги специальные (защитные, рабочие) классифицируются по защитным свойствам, согласно ГОСТ 12.4.103 и имеют защиту: от механических воздействий (проколов, порезов - Мп, истирания - Ми, ударов в носочной части энергией до 200 Дж - Мун200), воды (В), растворов кислот, щелочей (концентрации кислот от 20% до 50% - К50, щелочей выше 20% - Щ50%, общих производственных загрязнений (З), нефти (Нс), нефтепродуктов (Нм), твердых нефтепродуктов (Нт), растительных, животных масел и жиров (Нж), скольжения по обледенелым поверхностям (Сл), скольжения по зажиренным поверхностям (Сж), с вкладным утепляющим чулком.

Подготовка к работе. При выборе сапог специальных защитных необходимо обращать внимание на их назначение, защитные свойства, учитывать размер, полноту и индивидуальные особенности ноги. Для защиты ног от механических воздействий проверять наличие защитного подноска и/или стельки.

Для создания удобства и комфорта при контакте ноги с жестким подноском обувь рекомендуется комплектовать вкладным чулком.

Правила эксплуатации и ухода. При эксплуатации сапог в агрессивных средах, во избежание образования микротрещин и дальнейшего разрушения, после каждой носки обувь необходимо промывать и просушивать.

Не допускается использование органических растворителей.

Сушку обуви производить на вешалах или подставках, в помещении при температуре воздуха не выше 30 °С.

Хранить сапоги необходимо в сухих проветриваемых помещениях, вдали от источников тепла, исключая попадания прямых солнечных лучей.

При использовании вкладного чулка и (или) стельки необходимо соблюдать правила эксплуатации и ухода: после использования обуви с вкладным утепляющим чулком и (или) стелькой, вынуть чулок и (или) стельку из сапога, просушить или заменить на новый (новую).

Не рекомендуется долгое время находится в утепленной обуви в теплом помещении.

Защитные свойства / № артикула, модели	Мп	Ми	В	З	Мун 200	Нс	Нм	Нж	Нт	К50	Щ50	Сж	Сл
арт. 1.1.П мод. 130 ШУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 131 ШУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 133/01		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 134/01		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 137 ШУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.Т мод. 132 ТШ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 140, 140/01		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 140У, 140/01У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 141, 141/01,141/02		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 141У, 141/01У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 142, 142Н,142Б, 142НБ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 142У, 142НУ, 142БУ, 142НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 143, 143Н, 143Б, 143НБ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 143У, 143НУ, 143БУ, 143НБУ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 144, 144Н,144Б, 144НБ	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 144У, 144НУ, 144БУ, 144НБУ	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 145, 145Н,145Б, 145НБ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 145У, 145НУ, 145БУ, 145НБУ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 146, 146Н,146Б, 146НБ, 146Т		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 146У, 146НУ, 146БУ, 146НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 162, 162Р, 162Т		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 163, 163Р, 163Т		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 165, 165Р, 165Т	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 170, 170/01, 170ТЛ, 170НН		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 170У, 170/01У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 171, 171/01		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 171У, 171/01У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 172, 172Н, 172Б,172НБ, 172Т, 172ТЛ, 172НН		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 172У, 172НУ, 172БУ,172НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 173, 173Н, 173Б,173НБ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 173У, 173НУ, 173БУ,173НБУ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 174, 174Н, 174Б,174НБ	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 174У, 174НУ, 174БУ,174НБУ	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 175, 175Н, 175Б,175НБ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 175У, 175НУ, 175БУ,175НБУ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 190, 190/01		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 190У, 190/01У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 191, 191/01		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. 191У, 191/01У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 240, 240Т		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 240У		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 246, 246Б		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 246У, 246БУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	

Защитные свойства / № артикула, модели	Мп	Ми	В	З	Мун 200	Нс	Нм	Нж	Нт	К50	Щ50	Сж	Сл
арт. 1.2.П мод. 260, 260Н		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 260У, 260НУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 266, 266Н		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 266У, 266НУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 340, 340Н, 340Б, 340НБ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 340У, 340НУ, 340БУ, 340НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 370, 370Н, 370Б, 370НБ, 370Т		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.2.П мод. 370У, 370НУ, 370БУ, 370НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1002, 1002Н		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1002У, 1002НУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1003, 1003Н		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1003У, 1003НУ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1004, 1004Н	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1004У, 1004НУ	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1005, 1005Н	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.П мод. «Robust» 1005У, 1005НУ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1. мод. 152		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
арт. 1.1.Э мод. 410, 410Н, 410Б, 410НБ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. 410У, 410НУ, 410БУ, 410НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. 411/05Т		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 3.3.Э мод. 116 116 Б		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. 440, 440Н, 440Б, 440НБ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. 440У, 440НУ, 440БУ, 440НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. «Froster» 450, 450Н, 450Б, 450НБ, 450Т, 450НН, 450ТЛ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. «Froster» 450У, 450НУ, 450БУ, 450НБУ, 451НУ, 452НУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. 470У, 470НУ, 470БУ, 470Б,470НБ, 470НБУ, 470Т, 470 ТЛ, 470 НН 471У, 471НУ, 472У, 472НУ,		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. 480, 480Н, 480Б, 480НБ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. 480У, 480НУ, 480БУ, 480НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. 490, 490Н, 490Б, 490НБ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. 490У, 490НУ, 490БУ, 490НБУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. «Striker» 2000, 2000Н, 2001, 2001Н 2002, 2002Н, 2000Т, 2000ТЛ, 2000НН,2000/05НН		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. «Striker» 2000У, 2000НУ, 2001/01НУ, 2001У, 2001НУ, 2002У, 2002НУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. «Егерь» 2101, 2101/01, 2102, 2103, 2104		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.1.Э мод. «Bear» 2103/05,2105		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. «Snow Queen» 2300, 2300Н, 2301, 2301Н, 2302, 2302Н, 2303, 2303Н, 2304, 2304Н, 2305, 2305Н		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
арт. 1.2.Э мод. «Snow Queen» 2300У, 2300НУ, 2301У, 2301НУ, 2302У, 2302НУ, 2303У, 2303НУ, 2304У, 2304НУ, 2305У, 2305НУ		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X