

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ

Комбинезон специальный ограниченного срока использования торговой марки INVICTA из ламинированного полиэтиленом спанбонда с нефтеоталкивающими свойствами для защиты от химических факторов (от струи (тип 3) и жидких аэрозолей (тип 4) химических веществ, (для типа 3 и 4 – обеспечивается 6 класс стойкости к проникновению 96% серной кислоты и 40% гидроксида натрия), от воздействия статического электричества модель INVICTA RUMAX® CHEM PRO, артикул 708.

Показатели по ГОСТ ISO 16602-2019	Класс по ГОСТ ISO 16602-2019
Стойкость к проникновению (40% NaOH, 96% H2SO4)	6
Предел прочности при растяжении	4
Сопротивление раздиру	4
Стойкость к проколу	2
Стойкость к истиранию	6
Прочность швов	6

SIZE CM	164-170	170-176	176-182	182-188	189-194	194-200
84-92	S					
92-100		M				
100-108			L			
108-116				XL		
116-124					XXL	
124-132						XXXL

RUMAX® CHEM PRO

Арт.708

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УХОД НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

СДЕЛАНО В РОССИИ. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
000 МАКСИЗ, 117628, МОСКВА, КУЛИКОВСКАЯ 12
+7 495 225 08 25 / WWW.MAKSIZ.COM

ИНСТРУКЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Комбинезон специальный ограниченного срока использования торговой марки INVICTA из ламинированного полистирола спандонда с нефтеоталкивающими свойствами для защиты от химических факторов (от струи (тип 3) и жидких аэрозолей (тип 4) химических веществ, для типа 3 и 4 – обеспечивается 6 класс стойкости к проникновению 96% серной кислоты и 40% гидроксида натрия), от воздействия статического электричества модель INVICTA RUMAX® CHEM PRO, артикул 708.

Требования к состоянию здоровья пользователя и возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ с полной оценкой условий и задач, стоящих перед ним. К выполнению работ допускается работник, прошедший инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, а также имеющий квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.

Перед началом эксплуатации следует провести осмотр защитного комбинезона на предмет повреждений. В случае выявления повреждений запрещено использовать защитный комбинезон.

Порядок надевания защитного комбинезона: [1] возьмите комбинезон в руки; [2] наденьте брюки комбинезона; [3] наденьте рукава комбинезона по очереди; [4] наденьте капюшон; [5] застегните комбинезон, молнии должны быть полностью закрыты; [6] заклейте молнию специальной клейкой лентой, для этого необходимо снять защитный слой с ленты и плотно заклеить молнию; [7] убедитесь, что защитный комбинезон надет правильно; [8] для достижения максимального уровня защиты низ рукавов и штанин необходимо проклеить скотчем или клейкой лентой.

Порядок снятия защитного комбинезона: [1] расстегните молнию на комбинезоне; [2] снимите капюшон; [3] снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, чтобы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая – внутри.

ВАЖНО: Человек, надевающий защитный комбинезон, должен быть заземлен. При заземлении через кожу манжеты всегда должны соприкасаться с кожей. Все предметы нательного белья или одежда должны быть покрыты защитной одеждой, включая низ брюк и манжеты. Во взрывоопасных средах может понадобиться огнестойкое нательное белье или одежда. Не регулируйте застегивки во взрывоопасных средах.

СРОК СЛУЖБЫ: в течение рабочей смены.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УТИЛИЗАЦИИ: Защитный комбинезон должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5° до +30°С и относительной влажности 40 - 75 %, в малоосвещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Комбинезон может сохранять свои физические и защитные свойства на протяжении 5 лет при транспортировке и хранении изделия в оригинальной упаковке.

Транспортирование производится всеми видами транспорта и при любой погоде в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. При этом одежда должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, загрязнения, атмосферных осадков и механических повреждений.

Защитный комбинезон должен быть утилизирован специальным методом. Выбор метода утилизации отходов производится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», «Федерального закона «Об охране окружающей среды», иных нормативных правовых актов субъектов РФ и соответствующей инструкции предприятия потребителя.

ИНФОРМАЦИЯ

Комбинезон торговой марки INVICTA, модель INVICTA RUMAX® CHEM PRO артикул 708 является средством индивидуальной защиты ограниченного срока, изготовленным в соответствии с ТУ 14.12.30—001—30145339—2022.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Вид продукции согласно Приложению 1 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» — одежда специальная защитная от химических факторов, средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества.

Комбинезон является защитной одеждой одноразового применения. Не разрешается ремонт и модификация защитного комбинезона.

Ранее использованные, загрязненные комбинезоны с истекшим сроком хранения не подлежат использованию.

Срок хранения — 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления, размер и номер партии указаны на внутренней бирке комбинезона.

Комбинезон необходимо использовать в соответствии с заявленными защитными свойствами и сертификатом соответствия.

Покупатель несет полную ответственность за выбор комбинезона, подходящего к определенным сферам применения.

Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортировки, хранения, а также использования изделия по назначению.

Порча изделия из-за неправильного выбора размера, а также выбор изделия, не соответствующего условиям выполняемых работ, не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО. УХОД НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. РЕКОМЕНДОВАНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Страна изготовитель: Россия.

Производитель: ООО «МАКСИЗ».

Адрес производителя: 117628, Россия, г. Москва, ул. Куликовская, д. 12, этаж 5, помещение VIII, комната 32. офис 620.



**МАТЕРИАЛ УПАКОВКИ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ВТОРСЫРЬЯ И
МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАН СНОВА.**

