

# НАССР

- Антибактериальные и фунгицидные свойства.
- Эластичность при низких температурах.
- Устойчив к маслам, жирам, моющим средствам и краскам.
- Водонепроницаем. Гипоаллергенен.
- Контакт с продуктами питания.
- Машинная или ручная стирка.

**ЦЕЛНОКРОЕНЫЙ, ГИГИЕНИЧНЫЙ,  
МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
БЕЗ ТОКСИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ,  
ТКАНЕВОЙ ОСНОВЫ И ФУРНИТУРЫ**

ВЫСОКАЯ  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
И КОМФОРТ  
**ФАРТУК**  
ИЗ ПОЛИУРЕТАНА  
**UreTex**

Артикул: 950110  
Длина 1500 мм, ширина 830 мм,  
толщина 0,015 мм  
Цвет Белый



Кол-во в упаковке 1 шт.



Произведено в России  
в соответствии с ТР/ТС 019/2011  
ТУ 14.12.30-001-41202218-2019



# НАССР

№ партии:

Дата изготовления:

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**  
вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, надеть, расправить фартук, закрепить завязки на спине, использовать по назначению.

Рекомендован для многоразового применения. Заменять фартук следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или повреждений во время работы. После применения фартук сдать для дальнейшей стирки и сушки.

**УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:** Рекомендуется автоматическая стирка при температуре не более 60°C с использованием щелочного раствора pH 13,3 и кремнефтористой кислоты в качестве дезинфицирующего компонента. При стирке используйте стандартный цикл для белья - двукратная стирка при температуре 60°C, по три и шесть минут, соответственно, а также двукратное полоскание. Рекомендована сушка в сушильных шкафах, сушильных машинах при низких температурах не более 20°C, а также возможна естественная сушка. Отжим неэффективен.

Рекомендуемый срок службы порядка 60 циклов стирки и дезинфекции. После применения фартук утилизируйте, согласно стандартам, действующим на вашем предприятии.

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ** фартук, имеющий механические повреждения, нарушающие целостность изделия. Не допускается применять фартук при работах с сильно действующими химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом фартука (полиуретан). Фартук является термопластичным изделием, но во избежание его оплавления, не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно нагретыми и раскаленными предметами. Не применяйте в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

**ФАРТУК ПРЕДНАЗНАЧЕН** для защиты одежды от брызг различных жидкостей, в том числе легких химических растворов, кислот и щелочей слабых концентраций. Устойчив к поверхностным незначительным механическим воздействиям. Применяется для защиты в различных отраслях и сферах: пищевое производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, промышленность, лабораторные исследования, косметология и многие другие, где необходима поверхностная защита одежды персонала от брызг жидкостей, намокания и всевозможных загрязнений.

Рекомендуемый температурный режим для использования изделия: -21°C +40°C  
Хранить в сухом месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Срок годности неограничен. Хранить вдали от агрессивных и легковоспламеняющихся веществ, а также избегать воздействия высоких температур. Производитель: ООО «Даочу», 394094, г. Воронеж, ул. Богачева, 53. Тел. 89038552096



Выпускается универсального размера, с различными показателями толщины, длины, ширины, цвета.