ОАО "Завод резинотехнических изделий"
344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Павленко, 15
тел./факс (863) 232-22-27 (приемная)
ИНН 6164102147 КПП 616401001
E-mail: rtirostov08@mail.ru

РиРд РОССИЯ пер. Павленко, 15
г. Ростов-на-Дону, 344039
ОАО "Завод РТИ"
тел./факс: (863) 232-22-27

ЕАС
ТР ТС 019/2011

Руководство по уходу, хранению и эксплуатации галош диэлектрических резиновых Эн артикул 4104фт

(гарантийный ярлык).

ТУ2595-012-00149564-2010

Диэлектрические галоши являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе в закрытых, и при отсутствии осадков, открытых электроустановках.

Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре от 0 до + 25°С, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей, воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других агрессивных сред, вредно влияющих на полимерные материалы.

Диэлектрические галоши одеваются только на сухую обувь и применяют при напряжении до 1кВ и температуре от –30 до +50°С. Диэлектрические галоши должны эксплуатироваться и испытываться повышенным напряжением в соответствии с требованиями «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним». Периодичность проведения электрических испытаний диэлектрических галош - 1 раз в 12 месяцев.

Дата изготовления, размер обуви указаны на изделии.

Механические повреждения галош (порывы, проколы) и разрушения обуви от агрессивных средств не могут служить основанием к предъявлению претензий.

Обувь в процессе эксплуатации не должна подвергаться воздействию предметов, вызывающих ее механические повреждения, а также воздействию агрессивных сред.

По окончании работы поверхность галош необходимо промыть водой, протереть сухой тканью и просушить. Сушку галош производят в помещении при температуре воздуха от 35°С до 50°С и влажности (65±5)%.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие галош требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения, правил транспортирования и хранения, указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок хранения галош - 12 месяцев, а для районов Крайнего Севера и отдаленных районов 18 месяцев с даты изготовления.

По окончанию эксплуатации изделие можно утилизировать, как вторичный продукт при получении регенерата или резиновой крошки.