

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУКАВИЦЫ ЗАЩИТНЫЕ торговой марки «ПОЛИЗАР»

Рукавицы защитные предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирания, прокола, пореза), от общих производственных загрязнений, в том числе для защиты от воды, растворов кислот до 50% (по серной кислоте), растворов щелочей до 50%, в том числе от нефти, нефтепродуктов, минеральных масел.

Рукавицы защитные торговой марки «ПОЛИЗАР» не предназначены для защиты рук от повышенных температур.

Рукавицы защитные торговой марки «ПОЛИЗАР» соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».



Рукавицы защитные выпускаются в соответствии с ТУ 8578-001-48859507-2012 «Рукавицы защитные».

Таблица 1. Расшифровка символов, обозначающих защитные свойства рукавиц и перчаток защитных.

Ми	Защита от механических воздействий
Мп	Защита от прокола, пореза
Вн	Защита от воды (водонепроницаемость)
К50	Защита от растворов кислот до 50% (по серной кислоте)
Щ50	Защита от растворов щелочей до 50%
Нм	Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Нс	Защита от сырой нефти

Вид продукции согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»: средства индивидуальной защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий); средства индивидуальной защиты от химических факторов (средства индивидуальной защиты рук от химических факторов).

Таблица 2. Наименования моделей рукавиц с указанием защитных свойств

Наименование модели рукавиц/перчаток	Защитные свойства	Утепленные /не утепленные
Рукавицы защитные НМС код 42/НН	Ми, Мп, Вн, К50, Щ50, Нм, Нс	Не утепленные
Рукавицы защитные НМС код 42/НН/2Н	Ми, Мп, Вн, К50, Щ50, Нм, Нс	Не утепленные
Рукавицы защитные НМС код 42/ННК	Ми, Мп, Вн, К50, Щ50, Нм, Нс	Не утепленные
Рукавицы защитные НМС код 42/НН/ЦЭН	Ми, Мп, Вн, К50, Щ50, Нм, Нс	Не утепленные
Рукавицы защитные НМС код 42/НН/ЦЭН/2Н	Ми, Мп, Вн, К50, Щ50, Нм, Нс	Не утепленные

При эксплуатации рукавиц защитных может потребоваться использование других компонентов для обеспечения комплексной защиты, в том числе специальной одежды, специальной обуви, СИЗ головы и лица.

При выборе рукавиц всегда оценивайте все возможные риски и условия эксплуатации. Используйте рукавицы только по назначению: для защиты рук от механических воздействий (истирания, прокола, пореза), от общих производственных загрязнений, в том числе для защиты от воды, растворов кислот до 50% (по серной кислоте), растворов щелочей до 50%, в том числе от нефти, нефтепродуктов, масел и бензина. Применяйте рукавицы соответствующего размера, это позволит проводить работы в комфортных для рук условиях.

Перед использованием рукавиц защитных внимательно осмотрите их на предмет дефектов и повреждений. Не используйте поврежденные, грязные или изношенные рукавицы.

Рукавицы защитные рекомендуется использовать в случаях, когда нет риска соприкосновения с движущимися частями оборудования.

Рукавицы защитные нельзя подвергать стирке и химической чистке в соответствии с символами по уходу, расположенными на втачных лентах. Сильные загрязнения необходимо удалить при помощи щетки и оставить рукавицы в горизонтальном положении при комнатной температуре.

Рукавицы должны быть очищены от загрязнений без повреждения материала, вытерты и оставлены в вентилируемом помещении на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов в раскрытом виде для проветривания и просушки.

### СИМВОЛЫ ПО УХОДУ:



- стирка запрещена



- не отбеливать



- не применять барабанную сушку



- глажение запрещено



- сухая чистка запрещена

## **ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

Требования к состоянию здоровья пользователя определяются характером выполняемых работ.

Возрастные ограничения определяются характером выполняемых работ.

Работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, пройти все необходимые инструктажи, в том числе по технике безопасности.

Размер рукавиц указан на товарном ярлыке изделия или непосредственно на самом изделии.

## **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Рукавицы защитные в упаковке для транспортирования следует перевозить в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с рукавицами не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

Рукавицы до выдачи пользователю должны храниться в сухой упаковке при температуре +5°-+40°С и относительной влажности 40-75%, в малоосвещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от пола и от внутренних стен до рукавиц должно быть не менее 0,2 метра, от отопительных приборов не менее 1 метра.

## **ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Гарантийный срок хранения рукавиц защитных при соблюдении требований к условиям транспортирования и хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному Типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на рукавицы при условии соблюдения настоящих указаний, т.е. при соблюдении условий транспортирования, хранения и ухода.

Порча рукавиц из-за неправильного выбора размера, неправильной транспортировки и хранения, а также использования рукавиц не по прямому назначению не может рассматриваться в качестве гарантийного случая.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация рукавиц вместе с бытовыми отходами не наносит вред состоянию окружающей среды. В случае загрязнения рукавиц опасными веществами перед утилизацией может потребоваться чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация.

Дата изготовления указана непосредственно на изделии или на вшивных ярлыках.

**Изготовитель:** ООО «Ликом»

**Адрес изготовителя:** 453856, Российская Федерация, Республика Башкортостан, район Мелеузовский, г. Мелеуз, площадь Химзавода, д. 11, строение 2.

**Страна-изготовитель:** Российская Федерация.