Фильтры применяют во всех климатических регионах стран Таможенного союза (IV (I), III (II), II (III), IБ (IV), IA).

Фильтры противоаэрозольные 6101, 6102, 6103 могут применяться совместно со следующими противогазовыми фильтрами производства MFA, с применением Держателя для фильтра FH70:
Фильтр противогазовый 6113 (марка A1);
Фильтр противогазовый 6111 (марка A1B1E1K1);
Фильтр противогазовый 6112 (марка A2B2E2K2);
Фильтр противогазовый 6114 (марка A1B1E1);
Фильтр противогазовый 6115 (марка A1)

Хранение и транспортировка.
Перед вводом в эксплуатацию средство защиты хранится в герметичной заводской упаковке в чистом, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте, в условиях, не допускающих возникновения механических или химических повреждений.
Особых условий для транспортировки не имеет.
Транспортировка при температуре при температуре от -30 до +50°C и относительной влажности не более 80 %.
Условия длительного хранения: температура от -10°C до +50°C; относительная влажность до 80% при сохранении целостности заводской упаковки.
Перед использованием выдержать фильтр противоаэрозольный в закрытой заводской упаковке при температуре от -10°C до +50°C не менее суток.

Гарантии изготовителя.
Гарантия распространяется только на брак изготовителя и дефекты материалов.
Изготовитель гарантирует сохранение защитных свойств фильтра до окончания его срока хранения, при соблюдении правил и ограничений настоящей инструкции по эксплуатации.

Утилизация.
Отработанные фильтры или фильтры в связи с окончанием срока хранения подлежат утилизации в соответствии с ГОСТ Р 52108-2003.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Фильтры противоаэрозольные.

ТР ТС 019/2011, EN 143:2021

Фильтры противоаэрозольные, моделей:
Фильтр противоаэрозольный 6101 (класс защиты P1 R)
Фильтр противоаэрозольный 6102 (класс защиты P2 R)
Фильтр противоаэрозольный 6103 (класс защиты P3 R)
Фильтр противоаэрозольный 1003 (класс защиты P3 R)
Фильтр противоаэрозольный 5123 (класс защиты P3 R)
Фильтр противоаэрозольный 5103 (класс защиты P3 NR)

Руководство по эксплуатации.
Модель и класс защиты противоаэрозольного фильтра указаны в маркировке на изделия.
Фильтры поставляются в упаковке кратно 2 штукам.

Изготовитель: MFA IS GUVENLIGI MEDIKAL A.S.
Адрес осуществления деятельности: Hayat Mahallesi, Baruthane Cad., No:21/1, Elvanpazarcık, Merkez, Zonguldak, Турция.
Регистрационный номер: 6201305756
Страна изготовления: Турция.
Срок годности:
указан на изделии, в формате мм/гг, после пиктограммы « ».
Эффективный срок службы фильтра зависит от типа и концентрации вредных веществ, относительной влажности воздуха, температуры окружающей среды и вентиляции легких пользователя (интенсивности выполняемой работы).
Если фильтр используется против вредных микроорганизмов и сильно токсичных веществ, его срок службы ограничивается однократным применением.
Срок хранения: 5 лет

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ УПАКОВКИ ПРОДУКТА ЕГО СРОК ХРАНЕНИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

Уполномоченное изготовителем лицо в зоне ЕАЭС:
ПВ ООО "Фирма "Техноавиа"
Контактный телефон: +7 (495) 787-90-30;
Сайт: www.technoavia.ru
Email: inform@technoavia.ru

Назначение.
Фильтры предназначены для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей, находящихся в воздухе рабочей зоны. При вдохе воздух поступает в противоаэрозольный фильтр, где очищается от аэрозолей, затем в противогазовый фильтр, где очищается от газов и паров вредных веществ (при комбинированном использовании фильтров), после чего поступает в подмасочное пространство маски полнолицевой, модель FM7700 (категория 3), или полумаски изолирующей, модель: LS-3700.
Фильтры представлены тремя классами защиты:
P1 – низкий класс эффективности;
P2 – средний класс эффективности;
P3 – высокий класс эффективности.

Защитные свойства:

Фильтр	Изображение	Стандарт	Класс	Риск
6101, 6102, 6103.		EN143:2021	P1R, P2R, P3R.	Твердые частицы (тонкая пыль и взвесь)
1003		EN143:2021	P3R	Твердые частицы (тонкая пыль и взвесь)
5103, 5123		EN143:2021	P3 NR, P3R	Твердые частицы (тонкая пыль и взвесь)

Проверка перед использованием:
- убедитесь, что срок годности фильтра не истек;
- убедитесь, что индивидуальная упаковка фильтра не имеет механических или химических повреждений;
- после вскрытия индивидуальной упаковки убедитесь, что фильтр не имеет механических или химических повреждений;
- убедитесь, что фильтр ранее не использовался;
- убедитесь в надежности установки фильтра противоаэрозольного с помощью держателя для фильтра FH70 к фильтру противогазовому.

Ограничения по использованию:
Не используйте поврежденные или использованные фильтры, а также фильтры с поврежденной индивидуальной упаковкой.

Запрещается применение противоаэрозольных фильтров в условиях возможного недостатка кислорода в воздухе (например, в емкостях, цистернах, колодцах и др. изолированных помещениях такого типа), при неизвестном составе и концентрациях вредных веществ.

Фильтры используются при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и концентрации аэрозолей для P1 – не выше 100 мг/м3 , для P2 – 100-200 мг/м3 , для P3 – выше 200 мг/м3.

Не погружайте фильтр в жидкости.
Немедленно покиньте опасную зону и замените фильтр на новый, если:
- фильтр поврежден;
- вы чувствуете вкус или запах опасного вещества;
- при появлении раздражений;
- при затруднении дыхания;
- ощущается головокружение или недомогание.
Фильтры не предназначены для использования при открытом пламени.

Инструкция по сборке:
1. Вложите противоаэрозольный фильтр в Держатель для фильтра FH70 (любой стороной вверх);
2. Присоедините Держатель с фильтром к противогазовому фильтру до защелкивания.
3. С помощью байонетного крепления совместите фильтрующий комплект с лицевой частью
4. Заменяйте фильтры одновременно, убедившись, что оба фильтра одного класса.

Для снятия противоаэрозольного фильтра отщелкните держатель для фильтра FH70 от противогазового фильтра и выньте противоаэрозольный фильтр из держателя.